

Folha de referências CSS

BACKGROUND – FONT – TEXT

FONTE: ADAPTADO E TRADUZIDO DE [HTTPS://WEBSITESETUP.ORG/CSS3-CHEAT-SHEET/](https://websitesetup.org/css3-cheat-sheet/)
TRADUÇÃO: @DCBMARIANO

Introdução

Olá!

Neste documento apresentaremos uma folha de referência rápida para as principais propriedades CSS para *background*, *font* e *text*. Este manuscrito não deve ser considerado uma documentação, mas sim um arquivo de referência rápida.

Para mais informações, consulte as especificações do CSS: <https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>.

Sumário

| | |
|-----------------------------|---|
| Introdução | 1 |
| Sumário | 2 |
| Planos de fundo | 4 |
| Background | 4 |
| background-image | 4 |
| background-position | 4 |
| background-size | 4 |
| background-repeat | 4 |
| background-attachment | 5 |
| background-origin | 5 |
| background-clip | 5 |
| background-color | 5 |
| Font | 6 |
| Font | 6 |
| font-family | 6 |
| font-style | 6 |
| font-variant | 6 |
| font-size | 6 |
| font-weight | 6 |
| Text | 7 |
| Direction | 7 |
| letter-spacing | 7 |
| text-outline | 7 |
| white-space | 7 |
| white-space-collapse | 7 |

| | |
|------------------------|---|
| punctuation-trim | 7 |
| text-align | 7 |
| text-align-last | 8 |
| text-decoration | 8 |
| text-shadow | 8 |
| word-break | 8 |
| word-wrap | 8 |
| text-emphasis | 8 |
| text-indent | 8 |
| text-justify | 8 |
| text-transform | 9 |
| text-wrap | 9 |
| word-spacing | 9 |

Planos de fundo

Background

Essas propriedades alteram o plano de fundo de um site. Principais propriedades:

- background-image
- background-position
- background-size
- background-repeat
- background-attachment
- background-origin
- background-clip
- background-color

background-image

Permite o uso de imagens como planos de fundo. Pode receber os seguintes valores:

- url
- gradients
- none

background-position

Altera a posição da imagem de fundo. Pode receber os seguintes valores:

- top left | top center | top right | center left | center center | center right | bottom left | bottom
- center | bottom right
- x-% y-%
- x-pos y-pos

background-size

Altera o tamanho da imagem de plano de fundo. Pode receber os seguintes valores:

- length
- %
- auto | cover | contain

background-repeat

Determina se as imagens de fundo podem ser repetir. Pode receber os seguintes valores:

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background-attachment

Determina o comportamento da imagem ao rolar a página. Pode receber os seguintes valores:

- scroll | fixed | local

background-origin

Pode receber os seguintes valores:

- border-box | padding-box | content-box

background-clip

Pode receber os seguintes valores:

- border-box | padding-box | content-box

background-color

Altera a cor de fundo. Pode receber os seguintes valores:

- color
- transparent

Font

Font

Altera as características tipográficas. Principais propriedades:

- font-style
- font-variant
- font-weight
- font-size/line-height

font-family

Altera a família da fonte. Pode receber os seguintes valores:

- serif | sans-serif | Font
- Name

font-style

Permite, por exemplo, a inserção de itálico. Pode receber os seguintes valores:

- normal | italic | oblique | inherit

font-variant

Altera a caixa a fonte para caixa alta, reduzindo o tamanho. Pode receber os seguintes valores:

- normal | small-caps | inherit

font-size

Determina o tamanho da fonte. Pode receber os seguintes valores:

- xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xxlarge | smaller | larger | inherit
- length
- %

font-weight

Determina o peso da fonte (ex.: negrito). Pode receber os seguintes valores:

- normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit

Text

Direction

Determina a direção do texto. Pode receber os seguintes valores:

- ltr | rtl | inherit

letter-spacing

Determina o espaçamento dos caracteres. Pode receber os seguintes valores:

- normal
- length
- %

text-outline

Pode receber os seguintes valores:

- none
- color
- length

white-space

Determina as configurações de espaçamento do texto. Pode receber os seguintes valores:

- normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line

white-space-collapse

Determina o ponto de colapso (i.e., quando o texto ultrapassa um espaço delimitado). Pode receber os seguintes valores:

- preserve | collapse | pre-servebreaks | discard

punctuation-trim

Pode receber os seguintes valores:

- none | [start | end | adjacent]

text-align

Alinhamento do texto. Pode receber os seguintes valores:

- start | end | left | right | center | justify

text-align-last

Alinhamento do texto. Pode receber os seguintes valores:

- start | end | left | right | center | justify

text-decoration

Estilos para textos (exemplo, sublinhado). Pode receber os seguintes valores:

- none | underline | overline | line-through | blink

text-shadow

Sombras em texto. Pode receber os seguintes valores:

- none
- color
- length

word-break

Quebra de palavra. Pode receber os seguintes valores:

- normal | keep-all | loose | break-strict | break-all

word-wrap

Quebra de palavra. Pode receber os seguintes valores:

- normal
- nowrap

text-emphasis

Ênfase de texto. Pode receber os seguintes valores:

- none | [[accent | dot | circle | disc | [before | after]?]

text-indent

Indentação do texto. Pode receber os seguintes valores:

- length
- %

text-justify

Variações de texto justificado. Pode receber os seguintes valores:

- auto | inter-word | interideograph | inter-cluster | distribute | kashida | tibetan

text-transform

Maiúsculas e minúsculas. Pode receber os seguintes valores:

- none | capitalize | uppercase | lowercase

text-wrap

Restrição de textos. Pode receber os seguintes valores:

- normal | unresrricted | none | suppress

word-spacing

Espaçamento entre palavras. Pode receber os seguintes valores:

- normal
- length
- %